

"Codes" müssen in einer sonst leeren Zeilen in Spalte 1 beginnen,
 "Marken" können überall im Text stehen und sollten möglichst ohne Leerzeichen an die vorausgehende Zeichenkette angehängt werden.

&	(Code)	Beibehaltung der Zeilenstruktur (bei Adressen, Gedichten,...) Aufheben dieser Einstellung durch erneutes Setzen des &-Codes
#!	(Marke)	Bindestrich mit vorangehendem und nachfolgendem Leerzeichen
#@	(Marke)	Paragraf-Zeichen
#b	(Marke)	"hartes" (unbedingtes) Leerzeichen (blank) einfügen
D	(Code)	In dem Text, der hinter dem D in der selben Zeile steht, werden Leerzeichen nicht zusammengezogen - interessant für Tabellen
g	(Code)	folgender Absatz ist ein Aufzählungsabsatz mit negativem Erstzeileneinzug, der sich nach der Länge des ersten Wortes richtet
i f=1	(Code)	Standardabsätze beginnen ab hier in der 1. Spalte, die erste Zeile wird also nicht mehr um 2 Zeichen eingerückt
i f=3	(Code)	Standardabsätze beginnen ab hier in der 3. Spalte, die erste Zeile wird also um 2 Zeichen eingerückt
#k	(Marke)	Zurückschalten in die Übersetzungsart, die vor #x bzw. #v aktiv war
l1	(Code)	1 Leerzeile erzeugen (l2 = 2 Leerzeilen usw.)
#n	(Marke)	Zusammenziehungsanweisung zur Verhinderung eventueller Leerzeichen oder Bindestriche
p	(Code)	neue Seite beginnen
#s	(Marke)	"weiches" Blank: Leerzeichen setzen außer am Zeilenende
t	(Code)	nachfolgende Zeile wird zentriert
u:	(Code)	vorangehende Zeile wird unterstrichen mit Doppelpunkten
#u	(Marke)	neue Zeile beginnen
#v	(Marke)	mehrere Wörter in "Basisbrailleschrift ohne Lautgruppenkürzungen" bis zur Marke #k (die unbedingt erforderlich ist) mit Ankündigungssymbol für Wechsel im Brailletext.
#w	(Marke)	nächstes Wort in "Basisbrailleschrift ohne Lautgruppenkürzungen"
#x	(Marke)	Umschalten in Übersetzungsart "Basisbrailleschrift ohne Lautgruppenkürzungen" bis zur Marke #k (die unbedingt erforderlich ist). Kein Ankündigungssymbol für Wechsel im Brailletext.
y0	(Code)	"Intelligente Leerzeile", d.h. sie wird nur dann als Absatztrennung eingefügt, wenn kein Seitenwechsel erfolgt (Makro aus PROFILE.HBS)
y1	(Code)	Überschrift 1. Ordnung (Code über der Überschrift einfügen!) (Makro aus PROFILE.HBS) Eine Überschrift 1. Ordnung - beginnt auf neuer Seite, (in PROFILE9.HBS ausgeschaltet) - wird zentriert, - wird mit Gleichheitszeichen (Punkte 2356) unterstrichen - wird durch je eine Leerzeile oben drüber und unten drunter eingefasst

y2	(Code)	Überschrift 2. Ordnung (Makro aus PROFILE.HBS) Eine Überschrift 2. Ordnung wird - zentriert - durch Gleichheitszeichen (Punkte 2356) unterstrichen - oben drüber durch zwei und darunter durch eine Leerzeile von weiteren Absätzen getrennt, sofern eine Trennung nicht bereits durch einen Seitenwechsel erfolgt
y3	(Code)	Überschrift 3. Ordnung (Makro aus PROFILE.HBS) Eine Überschrift 3. Ordnung wird - zentriert - durch Doppelpunkte (Punkte 25) unterstrichen - nur oben drüber durch eine Leerzeile vom vorhergehenden Absatz abgesetzt, sofern eine Trennung nicht bereits durch einen Seitenwechsel erfolgt
y4	(Code)	Überschrift 4. Ordnung (Makro aus PROFILE.HBS) Eine Überschrift 4. Ordnung wird - zentriert - nicht unterstrichen - nur oben drüber durch eine Leerzeile vom vorhergehenden Absatz abgesetzt, sofern eine Trennung nicht bereits durch einen Seitenwechsel erfolgt
{	(Marke)	Beginn einer Textpassage, die nicht übersetzt werden soll
	(Marke)	Tabulatorsprung
}	(Marke)	Ende einer Textpassage, die nicht übersetzt werden soll
~	(Marke)	Bedingter Trennstrich
_	(Marke)	Kürzungsverbot für das folgende Wort
#_	(Marke)	Ankündigung für hervorgehobenes Wort (erzeugt "lich"-Zeichen)