

Eine Auswahl von [mir als nützlich empfundenen] Codes und Marken in HBS 7

"Codes" müssen in einer sonst leeren Zeilen in Spalte 1 angekündigt mit „B“ beginnen, "Marken" können überall im Text stehen und sollten möglichst ohne Leerzeichen an die vorausgehende Zeichenkette angehängt werden.

## Codes

<b>O[Zahl]</b>	Schwarzschriftseitenzahl am linken unteren Seitenrand einfügen
<b>+ [Text]</b>	Text in der Fußzeile (am Seitenende Einfügen) bleibt solange erhalten bis neuer +[Text]-Code eingegeben wird.
<b>w</b>	nächster Absatz wird linksbündig formatiert
<b>&amp;</b>	Beibehaltung der Zeilenstruktur (bei Adressen, Gedichten,...) Aufheben dieser Einstellung durch erneutes Setzen des &-Codes
<b>D</b>	In dem Text, der hinter dem D in derselben Zeile steht, werden Leerzeichen nicht zusammengezogen - interessant für Tabellen
<b>g</b>	folgender Absatz ist ein Aufzählungsabsatz mit negativem Erstzeileneinzug, der sich nach der Länge des ersten Wortes richtet
<b>i f=1</b>	Standardabsätze beginnen ab hier in der 1. Spalte, die erste Zeile wird also nicht mehr um 2 Zeichen eingerückt
<b>i f=3</b>	Standardabsätze beginnen ab hier in der 3. Spalte, die erste Zeile wird also um 2 Zeichen eingerückt
<b>l1</b>	1 Leerzeile erzeugen (l2 = 2 Leerzeilen usw. )
<b>p [Zahl]</b>	neue Seite beginnen. Eine Zahl kann entsprechende Seitenzahl vorgeben.
<b>t</b>	nachfolgende Zeile wird zentriert
<b>u*</b>	vorangehende Zeile wird unterstrichen mit Doppelpunkten
<b>y0</b>	"Intelligente Leerzeile", d.h. sie wird nur dann als Absatztrennung eingefügt, wenn kein Seitenwechsel erfolgt (Makro aus PROFILE.HBS)
<b>y1</b>	Überschrift 1. Ordnung (Code über der Überschrift einfügen!)
<b>y2</b>	Überschrift 2. Ordnung (Code über der Überschrift einfügen!)
<b>y3</b>	Überschrift 3. Ordnung (Code über der Überschrift einfügen!)
<b>y4</b>	Überschrift 4. Ordnung (Unter der Überschrift!)
<b>IV=j IR=j A=n</b>	Beginn einer „Umkästelung“
<b>IR=n A=j IV=n</b>	Ende einer „Umkästelung“ mit :: (Vollzeichen)
<b>IU=n B=n IR=j A=n</b>	Anfang „Merksatzmarkierung am linken Rand mit ::
<b>IR=n A=j IU=j B=j</b>	Ende „Merksatzmarkierung am linken Rand mit ::

## Marken

<b>#x</b>	mehrere Wörter in "Basisbrailleschrift ohne Lautgruppenkürzungen" bis zur Marke #k (die unbedingt erforderlich ist) mit Ankündigungssymbol für Wechsel im Brailletext.
<b>#v</b>	(Umschalten in Übersetzungsart "Basisbrailleschrift ohne Lautgruppenkürzungen" bis zur Marke #k (die unbedingt erforderlich ist). Kein Ankündigungssymbol für Wechsel im Brailletext.
<b>#k</b>	Zurückschalten in die Übersetzungsart, die vor #x bzw. #v aktiv war
<b>#n</b>	Zusammenziehungsanweisung zur Verhinderung eventueller Leerzeichen oder Bindestriche
<b>#u</b>	neue Zeile beginnen
<b>#w</b>	nächstes Wort in "Basisbrailleschrift ohne Lautgruppenkürzungen"
{	Beginn einer Textpassage, die nicht übersetzt werden soll
}	Ende einer Textpassage, die nicht übersetzt werden soll
<b>#!</b>	Bindestrich mit vorangehendem und nachfolgendem Leerzeichen
<b>#_</b>	Ankündigung für hervorgehobenes Wort (erzeugt "lich"-Zeichen)
<b>#b</b>	"hartes" (unbedingtes) Leerzeichen (blank) einfügen
<b>#s</b>	"weiches" Blank: Leerzeichen setzen außer am Zeilenende
	Tabulatorsprung